


NS[®] PRESTIGE II GTP

NOWY STYL



Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 год.

Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех комплектующих.

Перечень комплектующих:



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 2 дистанционных втулки |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 1 оболочка |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотного-подъемного механизма (далее - ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 спинка с направляющей |
| <input type="checkbox"/> 1 оболочка поворотного-подъемного механизма (далее - оболочка ППМ) с кольцом | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный А |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный В |
| <input type="checkbox"/> 2 подлокотника | <input type="checkbox"/> 1 механизм "перманент контакт" |
| | <input type="checkbox"/> 6 винтов М6х20 |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу до упора.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установка подлокотников:
 - прикрепить к сиденью при помощи винтов М6х20.
7. Вставить механизм "перманент контакт" в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На направляющую механизма сверху одеть оболочку.
8. Установить собранное сиденье на ППМ.
9. Установить спинку в направляющую механизма "перманент контакт" и закрепить винтом фигурным А.

РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья - рукоятка С. Для поднятия сиденья вверх привстать с сиденья и нажать ручку С вверх. Для опускания сиденья, сесть на сиденье и нажать ручку С вверх.
- Регулировку высоты сиденья обеспечивает поворотный-подъемный механизм. Регулировка высоты спинки - винт фигурный А. При ослаблении винта фигурного А спинка может перемещаться вверх-вниз.
- Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А. Регулировка глубины установки спинки - винт фигурный В. При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад.
- Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В. Регулировка угла наклона спинки - рукоятка D.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе

NS® PRESTIGE II GTP

NOWY STYL



Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивкового матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 1 рік.

Максимально допустиме навантаження - 120 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

Інструкція зі складання та експлуатації.

До початку складання переконайтесь в наявності всіх комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 2 дистанційні втулки |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів | <input type="checkbox"/> 1 оболонка |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 спинка з напрямною |
| <input type="checkbox"/> 1 оболонка поворотно-підйомного механізму (далі - оболонка ППМ) з кільцем | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний А |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння | <input type="checkbox"/> 1 гвинт фігурний В |
| <input type="checkbox"/> 2 підлокітника | <input type="checkbox"/> 1 механізм "перманент контакт" |
| | <input type="checkbox"/> 6 гвинтів М6х20 |

СКЛАДАННЯ

1. Встановити ролики в базу до упору.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Встановлення підлокітників:
 - прикріпити до сидіння за допомогою гвинтів М6Х20.
7. Вставити механізм "перманент контакт" в паз сидіння і закріпити його за допомогою гвинта фігурного В. На направляючу механізму зверху надіти оболонку.
8. Встановити зібране сидіння на ППМ.
9. Встановити спинку в напрямну механізму "перманент контакт" і закріпити гвинтом фігурним А.

РЕГУЛЮВАННЯ

- Регулювання висоти сидіння - рукоятка С. Для підняття сидіння вгору привстати з сидіння та підняти ручку С вгору. Для опускання сидіння, сісти на сидіння та нажати ручку С вгору.
- Регулювання висоти спинки - гвинт фігурний А. При ослабленні гвинта фігурного А спинка може переміщуватися вгору-вниз. Встановіть спинку на потрібній висоті й закрутіть гвинт фігурний А.
- Регулювання глибини встановлення спинки - гвинт фігурний В. При ослабленні гвинта фігурного В спинка може переміщуватися вперед-назад. Встановіть спинку на потрібній глибині й закрутіть гвинт фігурний В.
- Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка D.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.